Kontakt: Alexander Stahl

Abteilung: Area Eastern Europe / CC Intersales

Telefon: 04531/803-510
Telefax: 04531/803-137
E-mail: StahlA@minimax.de

Datum: 18. Juli 2006

04/06

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf ein Neues möchten wir Sie gerne mit interessanten Informationen versorgen:

Sie suchen einen Sprinkler, der mit einem 3/8"-Anschluss eine ebenso hohe Wasserbeaufschlagung bei einer Altanlage erzielt, wie ein vergleichbarer 1/2" Sprinkler?

Minimax hat die Lösung:

✓ Sprinkler 21 MX3 – SP, DN 10 – K80 ermöglicht mit seinem 3/8"-Anschluss eine Erhöhung der Wasserbeaufschlagung bei Altanlagen um 41%. Diese kann z.B. aufgrund einer Nutzungsänderung erforderlich sein.

Komponenten zur Höhenversetzung von Sprinklern:

✓ Langgewindemuffe G3/8 x G1/2 zur Montage von 3/8" Sprinklern an Altanlagen mit ½"-Anschlüssen, in denen weder Schlauchauswinkelungen noch einstellbare Rosetten zur exakten höhenmäßigen Anpassung verwendet werden können.

✓ Vorteil:

 Erhalt ursprünglicher sowie in Beton verlegter Rohrnetze



Commerzbank AG BLZ 200 400 00 Kto.-Nr. 4987 08700

✓ Schlauchauswinklung Typ Hydra

flexibilisiert in abgehängten Deckensystemen bei starrer Verrohrung die Einbauposition von ½" Sprinklern auf eine, durch den beweglichen Schlauch, vorgegebene Kreisfläche.

✓ Vorteile:

- Komplette Montage und Dichtheitsprüfung der Sprinkleranlage schon im Rohbauzustand des Gebäudes durch flexible Umgehung anderer Bauteile und Gewerke
- Einsparung von Zeit und Kosten, da die aufwendige Auswinklung von Fallrohren zur lagerichtigen Montage der Sprinkler entfällt

▼ T-Träger Einlegsysteme zur Montage von Hydra Schlauchauswinklung

an das Deckensystem angepasste Spezialhalterungen aus verzinkten Stahlblechschienen.



Selbstverständlich stehen wir Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Minimax GmbH & Co. KG

Area Eastern Europe / CC Intersales

Minimax GmbH & Co. KG Industriestraße 10/12 23840 Bad Oldesloe Tel.: (0 45 31) 8 03-0 Fax: (0 45 31) 8 03-2 48 www.minimax.de