

Verdünnung AF 631

zum Verdünnen von aromatenfreien Lackfarben

Eigenschaften

Aromatenfreies, geruchsmildes Lösemittel zum Verdünnen von aromatenfreien Lackfarben.

Anwendungsbereich

Spezial-Verdünnung für die Konsistenz-Regulierung zur besseren Streich- und Rollverarbeitung aromatenfreier Lackfarben, z. B. Impredur Seidenmattlack 880, Impredur Hochglanzlack 840, Impredur Ventillack 822 usw. Auch zum Reinigen der benötigten Werkzeuge geeignet.

Werkstoffbeschreibung

Farbton: farblos

Werkstoffbasis: spezielles Lösemittelgemisch

Flammpunkt: +62 °C

Dichte: ca. 0,77 g/cm³

Verpackung: 500 ml, 1 l, 5 l

Verarbeitung

Je nach Erfordernis im vorgegebenen Mischungsverhältnis dem jeweiligen Produkt zugeben und gründlich vermischen. Die näheren Angaben zur Viskositätseinstellung in den einzelnen Praxismerkblättern beachten.

Lagerung

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse
WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code

M-VM01.

Die weiteren Angaben im Sicherheitsdatenblatt und den Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 (0)251 7188-403
Tel. +49 (0)251 7188-416
Fax +49 (0)251 7188-106
tb@brillux.de

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de