



Product Data

Alusol XT FF

04/09/2008

Alusol XT FF

**Wassermischbarer Kühlschmierstoff,
mineralöhlaltig, chlorfrei**

**für die Aluminium- und Stahlbearbeitung
Empfohlene Einsatzkonzentration: 6 - 10 %**

Eigenschaften:

- Frei von Bakterizid.
- Schaumarm bei empfohlener Einsatzkonzentration.
- Geruchsneutral.
- Buntmetallinhibiert.
- Gute Hautverträglichkeit durch Einsatz ausgesuchter Rohstoffe.
- Verträglich mit Maschinenlacken und Elastomeren gemäß VDI 3035.
- Entspricht der TRGS 611.

Technische Daten:

Viskosität 20 °C	mm ² /s	DIN 51 562	144
Mineralölanteil	Vol. %	DIN 51 417	50
Aussehen Emulsion			milchig
pH-Wert 5 %ig		DIN 51 369	9,2
Korrosionsschutz		DIN 51 360/2	6 %ig = Note 0
Faktor Refraktometer			1,0
Faktor Titration		mit Castrol Mini-Labor	1,7

Castrol (U.K.) Limited, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England, Telephone:
Orders/Enquiries (08459)645111, Technical Enquiries (01793)452111, Fax (01793)486083
Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

1 von 1