



Product Data

Careclean MP 2

Issue Number: 1
09.12.99

Careclean MP 2

Neutralreiniger, salzfrei

Castrol Careclean MP 2 wird eingesetzt zum Entfernen von Rückständen nach der Bearbeitung von Fertigungsteilen mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen, Schleif-, Bohr- und Honölen. Das Produkt hinterläßt auf den behandelten Oberflächen einen guten temporären Korrosionsschutz.

Werkstoffverträglichkeit

Stahl	Grauguß	Aluminium	Buntmetalle	Zink
+	+	+	+	+

Anlagentechnik

Tauchen	Spritzen	Ultraschall	IFW
+	+	+	+

Anwendungsbedingungen

Konzentration 2 - 5 %
Temperatur 50 - 80 °C
Spritzdruck bis 3 bar

Konzentrationsbestimmung

1. 10 ml Badlösung in einen Erlenmeyerkolben pipettieren
2. 1 - 2 Tropfen **Indikatorlösung Nitrazingelb** zugeben
3. Mit c (Salzsäure) = 0,1 mol/l bis zum Farbumschlag von blau nach gelb titrieren
4. Berechnung: Verbrauchte ml c (Salzsäure) = 0,1 mol/l x **Faktor 0,86** =
Konzentration in %

Alternativ: **Castrol Mini-Labor Industriereiniger** mit Indikatorlösung
Nitrazingelb (**Faktor = 1,05**)

Technische Daten

Aussehen

farblos-gelbliche Flüssigkeit

Dichte 20 °C kg/m³

DIN 51757

ca. 1060

pH-Wert 5 % ig

ca. 8,8

**Castrol International, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England., Telephone: Enquiries +44
(0)1793 512712, Technical Enquiries +44 (0)118 984 3311, Fax +44 (0)1793 453218**

Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

1 von 1