

TECHNISCHE INFORMATION

ENTSCHÄUMER 155

Anwendungsgebiete: ENTSCHÄUMER 155 findet vornehmlich zur Schaumdämpfung und Schaumzerstörung bei wassergemischten Kühlschmierstoffen, Korrosionsschutzemulsionen und Emulsionsreinigern Verwendung. Auch in Wasserkreisläufen, wie z.B. Koagulierungsanlagen, ist ENTSCHÄUMER 155 sehr gut geeignet.

Eigenschaften: ENTSCHÄUMER 155 ist hochwirksam. Bereits geringste Zugabemengen bewirken den gewünschten Erfolg. Das Produkt enthält eine organische Siliciumverbindung. Nach den üblichen Vorbehandlungsmethoden wie Entfettung, Phosphatierung wird die Lackhaftung durch den ENTSCHÄUMER 155 nicht beeinträchtigt.

Anwendungsweise: ENTSCHÄUMER 155 wird zumeist zu 50 - 150 ppm der schäumenden Emulsion zugesetzt.

Technische Daten:

Aussehen:	leicht trübe Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	0,928 ± 0,02
Flammpunkt (DIN EN ISO 1523):	über 100 °C

Haltbarkeit: 6 Monate bei Lagerung von +5°C bis +30°C

Ergänzende Unterlagen: EU-Sicherheitsdatenblatt

@Stand 250607/MA