

TECHNISCHE INFORMATION

HAKUPUR 50-719-1

Reinigungskonzentrat

Anwendungsgebiete:

- zur Reinigung von Eisen, Stahl, Leicht- und Buntmetallen in Kombination mit einem Netzmittel
- in Spritz- oder Tauchanlagen (je nach Wahl des Netzmittels)

Eigenschaften:

- mildalkalisches Flüssigprodukt
- entfernt Öl und Schmutzablagerungen in Kombination mit einem Netzmittel
- eingetragenes Öl wird demulgiert, in Kombination mit NETZMITTEL 554

Anwendungsweise:

Anwendungskonz.: 1 - 10 %
Arbeitstemperatur: 50 - 80 °C

Badkontrolle:

Konzentrationsbestimmung über Titration der Badlösung.
Vorlage: 50 ml
Indikator: Bromphenolblau
Maßlösung: 0,1 N Salzsäure
Faktor: 0,107

Technische Daten:

Beschaffenheit:	klare Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	1,435 ± 0,015 g/cm ³
pH-Wert (Konz.):	7,5 ± 0,3
pH-Wert (1 %ig):	8,1 ± 0,3

Haltbarkeit: 6 Monate bei +5 °C bis +30 °C, trocken und verschlossen.

Ergänzende Unterlagen: EU-Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nummer: 070601
Belastete Lösungen müssen einer geeigneten Abwasserbehandlung zugeführt werden.

@Stand 140403/He