

TECHNISCHE INFORMATION

ANTI-KOR 30-27

Passivierungs-/Korrosionsschutzmittel, salzfrei

- Anwendungsgebiete:**
- Passivierungs- und Korrosionsschutzmittel
 - nach Reinigungsprozessen
 - in Tauch- und Abdruckbädern sowie in Spritzanlagen
- Eigenschaften:**
- verleiht gereinigten Teilen aus Eisen, Stahl und Guss während des Spülvorgangs einen wasserlöslichen, transparenten Korrosionsschutz
 - hinterlässt keine störenden Salzauf-trocknungen
- Anwendungsweise:**
- Im Spritz- und Tauchverfahren
- Einsatzkonzentration: je nach gefordertem Korrosionsschutz und Badtemperatur
ca. 0,5 - 5 %
- Anwendungstemperatur: 20 - 70 °C
- Bei beheizten Bädern kann infolge des schnelleren Trockenvorgangs (Eigenwärme) die Konzentration erniedrigt werden.
- Badführung:**
- Konzentrationsbestimmung über Titration
- Vorlage: 20 ml
- Maßlösung: 0,1 N Salzsäure
- Indikator: Dimethylgelb
- Faktor: 0,104
- oder mit
- Indikator: Bromphenolblau
- Faktor: 0,103
- Technische Daten:**
- Beschaffenheit: klare, farblose Flüssigkeit
- Dichte (20 °C): 1,012 ± 0,010
- pH-Wert konz.: 12,0 ± 0,4
- pH-Wert 1 %ig: 10,6 ± 0,3
- Haltbarkeit:** 6 Monate bei +5 °C bis +30 °C, trocken und verschlossen.
- Ergänzende Unterlagen:** EU-Sicherheitsdatenblatt
- Entsorgung:**
- Abfallschlüssel Nr.: 070601
- Belastete Lösungen müssen einer geeigneten Abwasserbehandlung zugeführt werden.

@Stand 240805/Ca