finding a better way ...

Gleitschlifftechnik · Strahltechnik · Engineering · Umwelttechnik

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Memmelsdorf · Vorstadt 1 · D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49 95 33 / 9 24-0 info@rosler.com
Fax: +49 95 33 / 9 24-3 00 www.rosler.com

Compound FC 115

Universalcompound für alle korrosionsempfindlichen Eisenmetalle.

Technische Information

Eigenschaften

wirksamer Korrosionsschutz
gutes Schmutztragevermögen

Anwendung

Dosierung: 2 - 10 g/L Wasser

Spezifikation

Inhaltsstoffe:
biologisch abbaubare Tenside
Korrosionsinhibitoren
Lösungsvermittler

Lieferform:	flüssig		
Farbe:	rot		klar
pH pur	9,1		
pH-Wert (0,5%):	8,8		
Oberflächenspannung (0,5%):	42,3	mN/m	
Viskosität:	24,5	mPa.s	
Dichte:	1,02	g/cm³	
Schüttgewicht:	-	g/dm³	
CSB-Wert (0,5%):	3800	mg/L	

Produktsicherheit

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/Gefahrstoffverordnung kennzeichnungspflichtig.

Gefahrensymbol(e): Xi Reizend

Bitte beachten Sie die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und beschreiben das Produkt, ohne bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Für Anwendungsfragen stehen unser Außendienst und unser Service gerne zur Verfügung.

11.01.2006