

Technische Information

CONTI Plus

Stand:
November 2007**Beschreibung/Merkmale:**

Wandfarbe für innen, matt, waschbeständig.
Anstrichstoff nach DIN 55 945.

Bindemittelbasis:

Kunststoffdispersion nach DIN 55 947.
Mischpolymerisat.

Eigenschaften:

Dispersionsfarbe DIN 53 778 W-M.
Waschbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18 363, Deckkraft Klasse 2 bei 7 m²/l, Naßabriebklasse 3, Glanzgrad: matt, max. Korngröße: fein nach DIN EN 13300.
Leichte Verarbeitung - geruchs- und spritzarm.
Hervorragende Deckkraft - weiß.
Diffusionsfähig. Umweltverträglich.
Lösemittelfrei.

Spez. Gewicht:

Ca. 1,600 kg/l

Glanzgrad:

Matt

Lieferform:

Weiß

Packungsgröße:

12,5 l

Materialverbrauch:

190-260 ml/m² auf glattem Putz.
Richtwert für zwei Anstriche, der unter örtlichen Gegebenheiten und verschiedenen Strukturen schwanken kann. Verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation am Objekt ermitteln.

Untergrundvorbehandlung:

Für jeden beim Innenwandbereich vorkommenden Untergrund bei fachgemäßer Vorbehandlung geeignet. Besonders stark saugende Untergründe mit CONTI Puracryl-Tiefgrund lösemittelfrei einlassen. Technisches Merkblatt beachten.

Farbige Einstellung:

Mit wetterfest gebundenen Abtön- und Volltonfarben abtönbar.

Verarbeitung:

In der Regel zweimal unverdünnt auftragen.
Bei entsprechenden Untergründen und Werkzeugen Grund- und Schlußanstrich bis maximal 10 % Wasser zugeben.
CONTI PLUS kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Geeignet für Airless-Spritzauftrag (Düsendurchmesser mind. 0,5 mm).

Trocknung und Überstreichbarkeit:

Bei trockener warmer Luft (DIN 50 014 / 23°C / 50 % Luftfeuchte) nach einigen Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Verfilmungstemperatur:

Mindestens +5°C für Luft und Untergrund.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.
In den Pausen die Geräte in der Farbe belassen, um Antrocknungen zu vermeiden.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern!
Ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

Bemerkung:

Vor Gebrauch gut aufrühren und nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Decopaint-Richtlinie: 2004/All(a)(75)(30)<30**Produkt-Code F+L:**

M-DF 01

Entsorgung:

Mit dem REMA-System!
Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel-Nr. 170 701 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 080 112) entsorgen